

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING**

1. 1. Productidentificatie:

1. 1. 1. Preparaatnaam: Kem-Stripper Gel Safe 5 L

1. 1. 2. Bevat: • Benzyl alcohol - 21 ATP

• o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]
• ethylbenzeen

1. 1. 3. UFI: 1V71-V91Q-M00Y-4HJA

1. 1. 4. EuPCS: PC-PNT-7 - 1001

1. 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Verfabijtmiddel voor universele verf
Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met ander(e) product(en).1. 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: KEMTEX – H.C.T. nv
Europalaan 24b
9800 DEINZE (Belgium)
Tel. +32 9 380 45 43
E-mail: mail@kemtex.be – www.kemtex.be

1. 4. Telefoonnummer voor noodgevallen: B - Antigif Centrum Tél: +32 (0) 70 245 245 NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : Tel: +31 (0)30 27 48888

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2. 1. Indeling van de stof of het mengsel:

* Acute Tox. 4 / GHS07 - H302 *
* Asp. Tox. 1 / GHS08 - H304 *
* Acute Tox. 4 / GHS07 - H312 *
* Acute Tox. 4 / GHS07 - H332 *
* Skin Corr. 1C / GHS05 - H314 *
* Flam. Liq. 2 / GHS02 - H225 *
* Skin Sens. 1 / GHS07 - H317 *

2. 2. Etiketteringselementen:



Gevaar

2. 2. 1. Symbo(ol)(len) en signaalwoord:

2. 2. 2. Bevat: • Benzyl alcohol - 21 ATP

• o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]
• ethylbenzeen2. 2. 3. Gevarenaanduiding: H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H332 Schadelijk bij inademen.2. 2. 4. Reactie: P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige [elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ...] apparatuur gebruiken.
P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P264 Na het werken met dit product Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit

Versie:11

Kem-Stripper Gel Safe 5 L

Ref. 15.11901-5

	product. grondig w assen
	P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
	P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
	P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
	P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
	P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkuimte niet verlaten.
	P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
2. 2. 5. Reactie:	P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
	P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	P353 Huid met water afspoelen / afdouchen.
	P370 In geval van brand:
	P378 Blussen met zand, aarde, droog chemisch poeder of schuim.
	P301 NA INSLIKKEN:
	P312a Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
	P330 De mond spoelen.
	P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep w assen.
	P310a Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
	P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en w assen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
	P331 GEEN braken opwekken.
	P363 Verontreinigde kleding w assen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
	P304 NA INADEMING:
	P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
	P321a Specifieke behandeling vereist (zie rubriek nr 4.3.).
	P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
	P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
	P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
	P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
	P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
	P364 En w assen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
2. 2. 6. Opslag:	P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
	P235 Koel bewaren.
	P405 Achter slot bewaren.
2. 2. 7. Reactie:	P501a Inhoud / verpakking afvoeren : regionale / nationale / internationale regelgeving
2. 3. Verdere informatie:	
	EUH 208 - Bevat • Benzyl alcohol - 21 ATP
	. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limite en COV : 850 g/l. (2004/42/CE - II B (a) produits préparatoires) Teneur Maximale en COV du produit =840 g/l
2. 4. Belangrijkste risico's:	Ontvlambaar.
	Bijtend
2. 5. Andere gevaren:	Reageert met basen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3. 1. Mengselbeschrijving:	Mengsel van zuren en organische oplosmiddelen
3. 2. Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:	• Benzyl alcohol - 21 ATP - EG nr: 209-285-9* - CAS nr: *100-51-6 - REACH-registratienummer : 01-2119492630-38-000 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 25 < C ≤ 30 - GHS * GHS07 * Tox. aiguë 4 - H302 - H332 * Sens. cut. 1B - H317 * Irr. oc. 2 - H319 - Diverse : DNEL / Werknemers / Inademing / Systemische effecten, op lange termijn = 22 mg/m3 DNEL / Werknemers / Inademing / Acute systemische effecten = 110 mg/m3 DNEL / Werknemers / Dermaal / Systemische effecten, op lange termijn = 8 mg/kg

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

DNEL / Werknemers / Dermaal / Acute systemische effecten = 40 mg/kg
PNEC / Plaatselijk / Wateren zacht = 1 mg/l
PNEC / Regionaal / Afzetting = 5.27 mg/kg
PNEC / Regionaal / Bodem (landbouw) = 0.456 mg/kg
PNEC / Regionaal / Zeewater = 0.1 mg/l
LC50 / Acute toxiciteit - waterig / 4h / Rat = 4.178 mg/l

- 1,3-dioxolan
- Id nr: 605-017-00-2 - EG nr: 211-463-5 - CAS nr: 646-06-0
- Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 20 < C ≤ 25
- GHS
- * GHS02 * Liq. infl. 2 - H225

- o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]
- Id nr: 601-022-00-9 - EG nr: 215-535-7 - CAS nr: 1330-20-7
- Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 15 < C ≤ 20
- GHS
- * GHS02 * Liq. infl. 3 - H226
- * GHS07 * Tox. aiguë 4 - H312 - H332 * Irr. cut. 2 - H315

Opmerkingen:((*))

- Diverse :

Grenswaarden voor blootstelling

M.A.C.-T.G.G. ppm = 50 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 221 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 442

- mierenzuur
- Id nr: 607-001-00-0 - EG nr: 200-579-1 - CAS nr: 64-18-6
- Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 5 < C ≤ 10
- GHS
- * GHS05 * Corr. cut. 1A - H314
- Opmerkingen:(Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90% - Skin Corr. 1B; H314: 10% ≤ C < 90% - Skin Irrit. 2; H315: 2% ≤ C < 10% - Eye Irrit. 2; H319: 2% ≤ C < 10%)
- Diverse :

Grenswaarden voor blootstelling

M.A.C.-T.G.G. ppm = 5 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 9 - M.A.C. ppm = 10 - M.A.C. mg/m³ = 19

- ethylbenzeen
- Id nr: 601-023-00-4 - EG nr: 202-849-4 - CAS nr: 100-41-4
- Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 1 < C ≤ 5
- GHS
- * GHS02 * Liq. infl. 2 - H225
- * GHS07 * Tox. aiguë 4 - H332
- * GHS08 * STOT rép. 2 - H373 * Tox. asp. 1 - H304
- Diverse :

Grenswaarden voor blootstelling

M.A.C.-T.G.G. ppm = 20 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 88,4 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 442

De formuleringen van de zinnen worden aan de rubriek 16 vermeld.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4. 1. Beschrijving van de
eerstehulpmaatregelen:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 4. 1. 1. Algemeen advies: | Houd slachtoffer rustig en in een gemakkelijke positie.
Een arts raadplegen. |
| 4. 1. 2. Inademing: | In de frisse lucht brengen.
Warm houden en in een rustige plaats brengen.
Bij langdurige symptomen een arts raadplegen. |
| 4. 1. 3. Contact met de huid: | Onmiddellijk met zeep en overvloedig water afwassen, tegelijkertijd alle verontreinigde kleding uittrekken. |

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

4. 1. 4. Contact met de ogen: Met overvloedig water wassen (gedurende 30 minuten) met ogen wijd open, soepele contactlenzen uit, en onmiddellijk een arts raadplegen.
4. 1. 5. Inslikken: Mond spoelen, veel water laten drinken, niet laten braken, slachtoffer rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of naar een arts vervoeren.
4. 2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: /
4. 2. 1. Inademing: Geldig voor de stof: XYLENES
CL50 (rat) : 69 mg/Kg
4. 2. 2. Contact met de huid: acute huid corrosie
4. 2. 3. Oogcontact: acute oogcorrosie
4. 2. 4. Inslikken: Geldig voor de stof: XYLENES
DL50 (rat) : 3000 mg/Kg
4. 3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5. 1. Blusmiddelen: grote hoeveelheden water, sproeistraal water schuim droog chemisch poeder koolstofdioxide (CO2)
5. 2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: De damp mengt goed met lucht, makkelijke vorming van explosieve mengsels.
5. 3. Advies voor brandweerlieden: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.
5. 4. Specifieke methode(n): Explosievrij apparatuur noodzakelijk te gebruiken
Bij brand: vaten enz. koel houden door sproeien met water.
5. 5. Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden: Geen vaste waterstraal gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF DE MENGSEL

6. 1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Personeel naar een veilige plaats evacueren.
Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding.
In geval van dampvorming een aangepast ademhalingstoestel gebruiken.
6. 2. Milieuvoorzorgsmaatregelen: Het product niet in de riolering laten komen.
Bevoegde overheid voor het water zal verwittigd worden van elke grote lekkage in waterstraal en rioleringen.
6. 3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel).
Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verwijdering.
6. 4. Verwijzing naar andere rubrieken: /

7. HANTERING EN OPSLAG

7. 1. Hantering:
7. 1. 1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd open vuur en beroering.
Niet roken.
Vermijd contact met huid en ogen.
7. 1. 2. Technische maatregel(en): Gebruik vonkarm handgereedschap.
7. 1. 3. Gebruiksraadgeving(en): Behandel en open verpakking voorzichtig.
~Porter des gants de protection. Polyvinylalcohol of nitril-butylrubber handschoenen

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

7. 2. Opslag:

- | | |
|---|--|
| 7. 2. 1. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| 7. 2. 2. Technische maatregel(en): | / |
| 7. 2. 3. Opslag conditie(s): | Bewaar op afstand van elke ontstekingsbron - niet roken. |
| 7. 2. 4. Te vermijden substantie(s): | Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen |
| 7. 2. 5. Materiaal van de verpakking / tank: | polyethyleen (hoge dichtheid)
roestvrij staal |
| 7. 2. 6. Ongeschikte verpakkingsmaterialen: | Vermijd niet beschermende metaal verpakkingen. |
| 7. 3. Specifiek eindgebruik: | VERFAFBUITMIDDEL |

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8. 1. Controleparameters:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 8. 1. 1. Blootstellingslimiet(en): | <ul style="list-style-type: none"> • o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4] : M.A.C.-T.G.G. ppm = 50 - M.A.C.-T.G.G. mg/m ³ = 221 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m ³ = 442 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • mierenzuur : M.A.C.-T.G.G. ppm = 5 - M.A.C.-T.G.G. mg/m ³ = 9 - M.A.C. ppm = 10 - M.A.C. mg/m ³ = 19 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ethylbenzeen : M.A.C.-T.G.G. ppm = 20 - M.A.C.-T.G.G. mg/m ³ = 88,4 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m ³ = 442 |

Geldig voor de stof: ETHYLBENZEEN CAS : 100-41-4
DNEL op korte termijn inademing (werknemers) :289 mg/m³
DNEL: Worker: langdurige blootstelling - plaatselijke effecten, inhalatie; 77 mg/m³

PNEC:Predicted No Effect Concentration /Vorhersehbare Auswirkungen auf die Konzentration in der Umwelt.
water 0.327 mg/l
afzetting 12.46 mg/kg
bodem (landbouw)

2.31 mg/kg s
STP : 6.58 mg/l

Geldig voor de stof:
BENZYLALCOHOL - ALCOOL BENZYLIQUE : CAS 100-51-6
DNEL: Worker: langdurige blootstelling - plaatselijke effecten, inhalatie:450 mg/m³
DNEL: werknemer. Lange termijn blootstelling - systemische effecten door dermale: :5,7 mg/kg

PNEC:Predicted No Effect Concentration /Vorhersehbare Auswirkungen auf die Konzentration in der Umwelt.
BENZYLALCOHOLALCOOL BENZYLIQUE : CAS 100-51-6
bodem (landbouw) 0.456 mg/Kg w w t
zuivering van het afvalwater 5.24 mg/Kg w w t
zeeafzetting 0.527 mg/Kg w w t
wateren zacht 1 mg/L

8. 1. 2. Biologische index:

niet vastgesteld

8. 1. 3. Aanbevolen bewaking procedure(s):

~Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à:20°C

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5**8. 2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

8. 2. 1. Passende technische maatregelen: /

8. 2. 3. Bescherming van de ogen: Draag een dichtsluitende veiligheidsbril.

8. 2. 4. Bescherming ademhalingswegen: Alleen verwerken in goed geventileerde ruimtes. Vermijd contact met ogen en huid. Adem damp en spuitnevel niet in.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
Indien personeel wordt blootgesteld aan een niveau boven het maximum, dan moeten zij gebruik maken van de juiste, goedgekeurde ademhalingsbescherming.
ademhalingsapparaat met filter "A"

8. 2. 5. Bescherming van de handen: Draag geschikte handschoenen
Latex handschoenen LATEX 3130 ou PVC535K de la marque GOLDEX
butylrubber handschoenen

8. 2. 6. Huid en lichaam bescherming: beschermend kleding
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel
Vervuilde kleren uittrekken, huid met overvloedig water wassen of douchen (gedurende 15 minuten) en onmiddellijk naar ziekenhuis brengen.

8. 3. Beheersing van milieublootstelling: Laat het product niet in het riool of het oppervlaktewater terecht komen.

8. 4. Hygiënische maatregel(en): /

8. 5. Verdere informatie(s): /

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9. 1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

9. 1. 1. Fysische toestand: gel vrij vloeïend

9. 1. 2. Kleur: lichtoranje

9. 1. 3. Geur: weinig

9. 1. 4. Smelpunt/vriespunt: -<0°C

9. 1. 5. Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: 75°C

9. 1. 6. Ontvlambaarheid: /

9. 1. 7. Onderste en bovenste explosiegrens: 18 %Vol in lucht

9. 1. 8. Vlampunt: 2 °C

9. 1. 9. Zelfontbrandingstemperatuur: 270°C

9. 1. 10. Ontledingstemperatuur: >270°C

9. 1. 11. PH: 1

9. 1. 12. Oplosbaarheid: Emulgeerbaar in water

9. 1. 13. Wateroplosbaarheid: dispergeerbaar

9. 1. 14. Vetoplosbaarheid: Non missible

9. 1. 15. Oplosmiddeloplosbaarheid: oplosbaar in specifieke organische oplosmiddelen

9. 1. 16. Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logw aarde): Niet vastgesteld.

9. 1. 17. Dampspanning: 70 mm/Hg @ 20°C

9. 1. 18. Relatieve dampdichtheid: /

9. 1. 19. Dichtheid en/of relatieve dichtheid: 1

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

9. 1. 20. Deeltjeskenmerken:	Bevat geen "nanodeeltjes" -materialen
9. 1. 21. Kinematische viscositeit:	*100 mPa.s (20°C)
9. 1. 22. Bulk soortelijk gewicht:	1 g/cm ³
9. 1. 23. Elektrische geleiding:	Niet vastgesteld.
9. 1. 24. Alkali/zuur reserve:	/
9. 1. 25. Oxidatie eigenschap(pen):	/
9. 1. 26. Verdampingssnelheid:	Niet vastgesteld.
9. 2. Overige informatie:	
9. 3. Andere gegevens:	/
9. 4. Andere gegeven(s):	/

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10. 1. Reactiviteit:	Stabiël bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.
10. 2. Chemische stabiliteit:	Stabiël bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.
10. 3. Mogelijke gevaarlijke reacties:	neen
10. 4. Te vermijden omstandigheden:	Niet blootstellen aan temperaturen boven 45°C
10. 5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	oxydatiemiddelen
10. 6. Gevaarlijke ontledingsproducten:	CO, CO ₂

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11. 1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

11. 1. 1. Algemene informatie:	/
11. 1. 2. Inademing:	Geldig voor de stof: XYLENE LC50/inhalatie/4h/rat = 9000 ppm
11. 1. 3. Contact met de huid:	Geldig voor de stof: XYLENES LD50/dermaal/konijn = 4300 mg/Kg Veroorzaakt overgevoeligheid.
11. 1. 4. Oogcontact:	acute oogcorrosie
11. 1. 5. Inslikken:	Geldig voor de stof: XYLENES ALD/oraal/rat = 6500 mg/Kg
11. 1. 6. Sensibilisatie:	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact.
11. 1. 7. Chronische toxiciteit:	niet vastgesteld
11. 1. 8. Gevolge toxiciteit van herhaalde of langdurige blootstelling:	Niet van toepassing.
11. 2. Informatie over andere gevaren:	Volgens de veiligheidsinformatiebladen van grondstoffen Het product wordt niet beschouwd als: Mutageen in geslachtscellen, kankerverwekkend en giftig voor de voortplanting.

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

11. 2. 1. Specifieke effect(en): niet vastgesteld

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12. 1. Toxiciteit: Hoge concentratie in water zal schadelijk zijn door pH verandering voor de waterige organismen.
12. 2. Persistentie en afbreekbaarheid: Gemakkelijk bioafbreekbaar.
12. 3. Bioaccumulatie: Geen bio-accumulatie.
12. 4. Mobiliteit in de bodem: bekende of voorspelde distributie over milieucompartimenten
12. 5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze voorbereiding bevat geen relevante ingrediënten als persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) op niveaus van 0,1% of meer
12. 6. Hormoonontregelende eigenschappen: Dit product bevat geen enkel bestanddeel dat geclassificeerd is als "hormoonontregelaar".
12. 7. Andere schadelijke effecten: Non
12. 7. 1. Toxiciteit voor vissen: XYLENE
LC50/96h/goudvis =
3.2-4.7 mg/l
EC50-48h Daphnia magna=
1-4.7 mg/l
12. 7. 2. Toxiciteit voor bacteriën: niet vastgesteld
12. 7. 3. Toxiciteit voor vogels: niet vastgesteld
12. 8. Fotochemisch ozonvormend vermogen: niet vastgesteld
12. 9. Algemene informatie: /
12. 10. Verdere informatie(s): /

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13. 1. Afvalverwerkingsmethoden: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Afvalcode:: 08 01 17*: Afval van het strippen van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.
13. 2. Verontreinigde verpakking: Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de lokale reglementeringen.
13. 3. Regionale / nationale regelgeving: /
13. 4. Verdere informatie(s): /

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14. 1. Algemene informatie: Het product transporteren in overeenstemming met de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor de spoorwegen, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer.
14. 2. VN-nummer of ID-nummer: 2924
14. 2. 1. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Bevat: acide formique & Dioxolane
14. 3. Land (Spoor / Weg: ADR/RID):
14. 3. 1. Transportgevarenklasse(n): 3

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

14. 3. 2. Verpakkingsgroep:	II
14. 3. 3. ADR/RID-Tekens:	3 - 8
14. 3. 4. Code gevaar:	338
14. 3. 5. Classificatiecode:	FC 274
14. 3. 6. Verpakkingsinstructies:	P001 IBC02
14. 4. Zee (IMDG):	
14. 4. 1. Klasse:	3
14. 4. 2. Verpakkingsgroep:	II
14. 4. 3. Mariene verontreiniging:	.
14. 4. 4. EmS nummer:	F-E, S-C
14. 4. 5. IMDG-Tekens:	3 - 8
14. 4. 6. Verpakkingsinstructies:	P001
14. 5. Lucht (ICAO/IATA):	
14. 5. 1. ICAO/IATA klasse:	3
14. 5. 2. Verpakkingsgroep:	II
14. 5. 3. ICAO/IATA-Tekens:	3 - 8
14. 5. 4. Belangrijke berichten of opmerkingen:	Passager and cargo aircraft
14. 6. Milieugevaren:	neen
14. 7. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	~Porter des gants de protection.
14. 8. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:	Niet van toepassing.
14. 9. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:	Niet van toepassing.
14. 10. Verdere Informatie(s):	/

15. REGELGEVING

15. 1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -w etgeving voor de stof of het mengsel:	Alleen betrekking heeft op de France, ----- ICPE - INSTALLATIONS CLASSES ICPE: 4331: vloeibare brandbaar voor categorie 2 of categorie 3 met uitzondering van rubriek 4330
15. 2. Chemischeveiligheidsbeoordeling:	Tableaux des maladies professionnelles selon le code du travail : Tableau 4 BIS - Affections gastro- intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant Tableau 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet geboekt op dit product. Een chemische risicobeoordeling werd gemaakt voor een aantal van de componenten van dit product:
15. 3. Belangrijke berichten of opmerkingen:	/

16. OVERIGE INFORMATIE

Versie:11
Kem-Stripper Gel Safe 5 L
Ref. 15.11901-5

16. 1. Gevolgde wetgeving(en): Dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan (CE) 1907/2006 - 1272/2008.
16. 2. Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden>.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
16. 3. Belangrijke berichten of opmerkingen: /
16. 4. Beperkingen bij de toepassing: /
16. 5. Raadgeving(en): /
16. 6. Referenties and / of bibliografie: Acronymes et abréviations:
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA : International Air Transport Association.
CAS : Chemical Abstracts Service
DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet
N°CE : European Chemical number : EINECS, ELINCS or NLP PBT : Persistant, Biocumulable & Toxique
PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur l'environnement.
vPvB : Very Persistent and Very Biocumulable / Très Persistant et Très Biocumulable.
VME : Valeur Moyenne d'Exposition (sur 8 h.)
VLE : Valeur Limite d'Exposition (15 min.)
DL50 : Dose Létale 50, Dose d'une substance qui cause 50% de mortalité dans la population exposée à cette substance pendant une période donnée.
CL50 : Concentration Létale 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne la mortalité de 50% des espèces testées pendant une période de temps donnée.
CE50 : Concentration Effective 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne un effet recherché de 50% sur les espèces testées pendant une période de temps donnée
16. 7. Opleidingsadviezen: Verstrek een verklaring van het personeel met betrekking tot de risico's, de voorzorgsmaatregelen en maatregelen moeten worden genomen in geval van ongeval. De gebruiker zal de voorzorgsmaatregelen die is gekoppeld aan het gebruik van het product
16. 8. Andere gegevens(s): /
16. 9. Historiek:
16. 9. 1. Datum eerste uitgave: 08/12/2011
16. 9. 2. Datum vorige revisie: 15/03/2023
16. 9. 3. Datum van herziening: 07/01/2025
16. 9. 4. Versie: 11
16. 9. 5. Herziening in hoofdstuk(ken) n°: Révision
16. 10. Opgesteld door: sds+ software