

# VOLGELAATSCHERM COMPLEET

## GEBRUIK

Deze uitrusting is ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen het risico van verwonding van de ogen en het gezicht door mechanische schokken.

- Onderhoud van
- groene ruimtes,
  - snoeien,
  - tuinieren,
  - bosbouw,
  - slijpen,
  - strippen
  - ...

## EIGENSCHAPPEN

- De gelaatsschermen bestaan uit :
  - een polypropyleen hoofdband,
  - een gele polypropyleen dop en
  - een helder polycarbonaat vizier 305 x 190 mm.
- De hoofdband heeft twee zijdelingse scharnierpunten waardoor de cap-screen assembly kan worden gedraaid met de mogelijkheid om het aanhaalmoment aan te passen door middel van een schroef/moersysteem.
- Een P.V.C. anti-transpiratieschuim is op de voorkant aangebracht.
- Met de twee bovenste riemen kan de hoogte door middel van pinnen worden ingesteld.
- De verstelling rond de kop wordt verkregen door een tandheugel en rondsel systeem.
- Het vizier wordt door middel van ruiters aan de hoofdband bevestigd.
- Dikte van het vizier: 1.00 mm.
- Gewicht van de uitrusting: 230 gr.

Reserveschermen beschikbaar (afzonderlijk verkocht): Ref 11.43205

## VOORDELEN

- Zeer licht en gemakkelijk te gebruiken
- Mogelijkheid om het versleten of beschadigde vizier te vervangen.
- Eenvoudige instelling van de hoofdband dankzij het tandheugel en rondsel systeem.

## WETTELIJKE BEPALINGEN

EN 166: 2001. Voldoet aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.

EG-typeonderzoekscertificaat afgegeven door ALUTEC, aangemelde instantie nr. 2009.

|                                         |                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische bescherming<br><b>EN166</b> | Symbool<br><b>B</b> | middelzware energie van deeltjes die met hoge snelheid worden gelanceerd (dit niveau komt overeen met dat van een bal van 6 mm en 0,86 gram die met een snelheid van ten hoogste 120 m/s beweegt) |
| Optische Kwaliteit<br><b>EN166</b>      | Symbool<br><b>1</b> | Klasse 1 (continu werk)                                                                                                                                                                           |

