

LASHANDSCHOEN ROOD MET MANCHET 35 CM PAAR

Technische fiche

REF. 11.44S01

ENKELE GROOTTE 10

BESCHRIJVING

Hittebestendige handschoen

EIGENSCHAPPEN

- Assemblage: "Amerikaans" type
 - Duim vastgepalmd, middel- en ringvinger vastgenaaid (apart aan de rest van de handpalm vastgenaaid).
 - Rug uit één stuk.
 - Palm en rugzijde volledig gevoerd met fleece.
 - Manchet volledig gevoerd met katoenen canvas.
 - Naden versterkt met biezen.
 - Bies aan de manchetrand.
- Materiaal volledig rundsplitleder.
- 1 MAAT 10
- Lengte 35cm
- Kleuren rood

GEBRUIK

Door haar ontwerp wordt dit type handschoen over het algemeen gebruikt voor zwaar werk waarvoor geen fijne beweeglijkheid vereist is. Dankzij het dikke korstleder, met een gemiddelde dikte van 1,10 mm en een isolerende voering, wordt het veel gebruikt voor :

- handmatig lassen,
- metallurgie,
- staalproductie,
- het ontvormen van onderdelen,
- werken in de buurt van ovens,
- enz.



WETTELIJKE BEPALINGEN

- Deze handschoen is getest volgens de Europese norm EN388: 2003 tegen mechanische risico's en EN407: 2004 tegen thermische risico's.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	51SIREP15 Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3	 3 1 3 3
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	3	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	3	

Données thermiques	Niveaux	Données thermiques	Niveaux	EN407: 2004
Comportement au feu	4	Petites particules de métal liquide	4	 4 1 4 X 4 X
Chaleur de contact	1	Grosses particules de métal liquide	X	
Chaleur convective	4			
Chaleur radiante	X			

- Het voldoet aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.
- EG-typeonderzoekcertificaat nr. GB07/71252, afgegeven door SGS, aangemelde instantie nr. 10120.

KEMTEX.BE

HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official

