

KEM COVER

Professionele voorgetapete maskeerfolie voor de auto-industrie



- < Sterke HDPE-maskeerfolie
- < Elektrostatisch geladen voor een goede hechting aan het voertuig en snelle en gemakkelijke toepassing
- < Corona-behandeling voor een perfecte hechting van de verf op de folie
- < Bestand tegen hoge temperaturen tot 120°C. (30 min.) 100°C. (60 min.)
- < Bestand tegen oplosmiddelen
- < Compatibel met verven op water- en solventbasis
- < Gemakkelijk en schoon te verwijderen
- < Tot 80% minder afval dan maskeerpapier
- < Goede mechanische sterkte
- < Laat geen residu achter
- < Verf bloedt niet door
- < Snel en gemakkelijk aan te brengen, bespaart tot 40% maskeertijd
- < Verkrijgbaar in 6 verschillende breedtes: 35,60,120,180,260 cm, op rollen van 22,5 meter

KEM COVER

KEM COVER

Professionele voorgetapete maskeerfolie voor de automobiellndustrie

TECHNISCHE GEGEVENS

FILM:

- Dichtheid :0.957 g/cm³
- Dikte: 8 µ
- Temperatuurstabiliteit: 100 °C/ 60 minuten
- Corona behandeling: Dyn 38

TAPE:

- Basis: verzadigd crêpepapier
- Lijm: op basis van oplosmiddelen, natuurlijk rubber
- Dikte: 125 µ
- Kleefkracht op staal: 4,8 N /25mm
- Treksterkte: 87,5 N/25mm
- Rek: 8%
- Temperatuurbestendigheid: 100 °C / 60 minuten - 120 °C / 30 minuten

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Breedte/cm	Lengte/meters	Art. N°	Rollen/doos
35	22.5	12.1081-035	45
60	22.5	12.1081-060	40
90	22.5	12.1081-090	30
120	22.5	12.1081-120	20
180	22.5	12.1081-180	20
260	22.5	12.1081-260	20

OPSLAG

6 maanden bij 20°C - 60% RH