

INPAKFOLIE 23M – TRANSPARANT

EIGENSCHAPPEN

TYPE FILM	CAST		
Dikte film (micron)	15/17	20	23
Rolbreedte (cm)	50	50	50
Rollengte (m)	300	300	300
Aantal rollen per pallet	360	360	360
Aantal dozen per pallet	60	60	60
Gegarandeerde voorrek (%)	100		
Treksterkt lengte (n/mm ²) md	30		
Treksterkte breedte (n/mm ²) td	25		
Rek bij breuk lengte % md	> 500		
Rek bij breuk breedte % td	> 700		
Dart Drop test F50 (g/micron)	2		
Cling (N)	0.5-0.9N		

- OPTIMALE OPSLAGTEMPERATUUR -10°C tot +40°C
- OPTIMALE VERWERKINGSTEMPERATUUR +15°C tot +30°C

Tevens verkrijgbaar in enzijdig gladde kwaliteit / diktes 15my - 35my.
Keuze uit transparant, zwart of wit. Overige kleuren op aanvraag.

De ingrediënten van deze film voldoen aan de EC normen (richtlijnen 94/62/EC vastgesteld op 20/12/1994); daarom overschrijdt de som van zware metalen niet de 100ppm in gewicht.

Technische specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.