

FOAM TAPE DUBBELZIJDIG

BESCHRIJVING

- Deze kleeftape is een dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen voor permanente kleeft-, montage- en bevestigingstoepassingen.
- Speciaal ontworpen voor automobieltoepassingen in de afdeling "nazorg"

TECHNISCHE INFORMATIE

- De gebruikte lijm is een drukgevoelige acrylaatkleeftof met oplosmiddel van hoge kwaliteit, die vernet is om uitstekende allroundprestaties te bieden voor de meest veeleisende toepassingen.
- De draagstof is een zwart polyethyleenschuim met gesloten cellen
 - Dikte: 0,8 mm
 - Dichtheid: 100kg/m³.
 - De structuur van de cel is gelijkmatig en glad, waardoor een ideaal oppervlak ontstaat voor het aanbrengen van lijmlagen.
 - Het schuim is vernet waardoor het een goede cohesiesterkte heeft.
- De standaard liner is een donkergroene polyethyleenfilm met een differentiële siliconencoating die goede lossende eigenschappen geeft.



KENMERKEN EN VOORDELEN

- Deze tape kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, zowel binnen als buiten.
- Deze tape is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en hoge en lage temperaturen.
- De tape heeft ook een uitstekende weerstand tegen UV-licht en tegen chemicaliën en weekmakers.
- De tape is hoofdzakelijk bestemd voor de afdeling nazorg in de automobielsector.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Dikte van het schuim = 0,8 mm
- Schuimdichtheid = 100kg/m³.
- Kleur schuim = zwart
- Kleur voering = donkergroen
- Dikte voering = 80 micron
- 180° schilhechting op roestvrij staal = 820 N/m
- Dynamische afschuifweerstand = 75 N/cm³
- Statische afschuifweerstand = 25 mm x 25 mm, houdt 2 kg gedurende minstens 100 uur
- Temperatuurbestendigheid = -30°C - +90°C
- Bestendigheid tegen UV-licht = zeer goed