

VST TAPE CLEAR

Technische Fiche

REF. 12.30820-6

12.30820-12

12.30820-19

BESCHRIJVING

VST TAPE CLEAR is speciaal ontworpen voor permanente verlijming in binnen- en buitentoepassingen. Het kan klinknagels, lassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen vervangen. Het is ook geschikt voor diverse soorten stoffen, zoals metaal, hout, glas en vele kunststoffen.

TECHNISCHE INFO

- Lijm: Acryl, drukgevoelig, met hoge kleefkracht
- Liner: Lage dichtheid polyethleen, rood
- Dikte 1,00mm
- Hechtsterkte 29 N/25 mm
- Temperatuurbereik bij gebruik -40°C to +93°C
- Temperatuur op korte termijn +150°C
- Weerstand tegen oplosmiddelen Goed
- Chemische weerstand Excellent
- UV-bestendigheid Excellent
- Weerstand tegen vochtigheid Excellent
- Dynamische afschuiving 5 kg/cm²
- Statische afschuiving 1000g/3,23cm² for 7 days at 23°C; 500g/3,23cm³ for 7 days at 93°C



GEBRUIK

Temperatuur: tussen +15°C en +30°C. Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet. Drukgevoelige lijn moet met een maximale druk worden aangebracht om de maximale hechting te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een verlijmingsperiode van 24HRS bij +23°C.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Schoon en droog bewaren in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Onder deze omstandigheden bewaard is de houdbaarheid minimaal 24 maanden.

UITVOERING

REFERENTIE	Maat	VERPAKKING
12.30820-6	6 mm x 10m	10 stuks/doos
12.30820-12	12mm x 10m	10 stuks/doos
12.30820-19	19mm x 10m	10 stuks/doos

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official