

KEMTEX DUCT TAPE

BESCHRIJVING

Deze 70 mesh doek tape, bestaande uit een agressieve kleefstof, is geschikt voor reparatie- en constructiewerkzaamheden, enz.

- Lijm: natuurlijk rubber
- Rugzijde: geweven stof/polyester met polyethyleenlaag



TOEPASSINGSGBIED

- Reparatie
- Maskeren
- Verpakking
- Bundeling
- Gat afdichting
- Algemeen onderhoud

TECHNISCHE GEGEVENS

- | | |
|--|---------------|
| • Hechtsterkte: | 6,9 N/25 mm |
| • Breukbelasting: | 147,1 N/25 mm |
| • Dikte : | 0,30 mm |
| • Temperatuursbestendigheid: | +60°C |
| • Temperatuurbestendigheid (tijdelijk 1h): | +80°C |
| • Maximale uitrekking: | 12% |
| • Mesh: | 70 |
| • UV-bestendigheid: | Gelimiteerd |

AANBEVELINGEN

- Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Op schone, stof- en vetvrije oppervlakken.
- Voor een volledige hechting moet worden vermeden het klevende oppervlak van de tape aan te raken.
- Voor een optimale hechting moet de drukgevoelige lijm met maximale druk worden aangebracht.
- De lijm blijft op het aangegeven prestatieniveau na een verlijmingsperiode van 24 uur bij +23°C.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- In een schone, droge en goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur van +10°C tot +30°C.
- Onder dergelijke omstandigheden kan het product ten minste zes maanden worden bewaard.