

DEBRASEL ALSI 12

BESCHRIJVING

- Dit product is zeer hard en zeer sterk.
- Het kan zowel op alle metalen als op hout worden aangebracht.
- Ondanks de uitzonderlijke hardheid van het product, verleent zijn schilferige samenstelling het product een zeer hoge graad van soepelheid, eens het geplaatst is.
- Debrasel Alsi 12 is bestand tegen koolwaterstoffen (benzine, dieselolie) en tegen sommige zuren (accuzuur).

GEBRUIKSAANWIJZING

- De inhoud van het blik goed roeren om een homogene pasta te verkrijgen.
- De dosis verharder bedraagt 0,5 %.
- Verwijder vet, water en andere onzuiverheden van het oppervlak waarop het product moet worden aangebracht.
- Het aan te brengen oppervlak moet ruw en niet glad zijn.



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Carrosserie:
 - Hervormt randen, uitstekende delen en stijve delen in het algemeen.
 - Vormgeven van wielkasten, afwerken van achterspatbord en lassen van de voorruit.
 - Belangrijke trimmen op het onderste deel van de carrosserie en de voeten van de carrosserie, op deuren en dak.
 - Vermijdt het strippen van het interieur.
 - Op roestige delen, vervangt hars en tin staaf relining.
- Carrosserie van vrachtwagens: Op cabines in het algemeen, op aluminium zijpanelen, aluminium carrosserieën, en voor het opknappen van tankwagens.
- Motorfietsen : Herbelegging voor tankrevisie.
- Industrie : Voor het waterdicht maken van een bekraste cilinder, om een deel van de schroefdraad op een stuk opnieuw te doen.
- Luchtvaart : Om de aerodynamica van de romp weer in lijn te brengen.
- In de mechanica : Scheur op carter, het gebied ontkalken en afschuinen in de scheur. Kan gerepareerd en getapt worden op gebarsten cilinderkop, motorgroep, benzinetank lek, diesel, water.