

KEMTEX KEMFIX MMA 50 ML BLACK

BESCHRIJVING

KEMFIX MMA is een tweecomponenten 1:1 geharde lijm ontworpen voor structurele verlijming met weinig of geen oppervlaktevoorbereiding of primer. Het is bedoeld voor gebruik bij structurele verlijmingen en is een snel uithardende, niet uitzakkende pasta met superieure afpel-, afschuif- en slagvastheid. Het hecht ook op ongelijke substraten (metaal op kunststof) schuurt gemakkelijk. Kemfix MMA is even sterk als lassen, het verlijmt en dicht tegelijkertijd af en elimineert corrosie en kromtrekken.

VOORDELEN

- Mengt en doseert automatisch door de trekker in te drukken
- Lijmt onvoorbereide metalen met geen of weinig voorbereiding van het oppervlak
- Vermindert conventioneel lassen en de daarmee gepaard gaande brandrisico's
- Het is niet nodig om binnenpanelen en bekleding te verwijderen
- Geen noodzaak om las-ervormde panelen recht te trekken
- Uitstekende weerstand tegen schokken, afbladderend en afschuiven
- Geurarme technologie
- Uitstekende weerstand tegen milieu-invloeden

TOEPASSINGEN

- Verlijming metaal-op-metaal
- Metalen paneel- en deurbekledingen
- Kwartieren, deurpanelen en andere buitenste carrosseriedelen (bekledingen)
- Lijmen van ongelijke substraten zoals metaal-op-kunststof
- Thermoplastische en samengestelde assemblages

INSTRUCTIES

Vóór het vastlijmen het oppervlak reinigen door afzetting met oplosmiddel af te vegen, schuren of de hechtsterkte te verhogen.

TECHNISCHE INFO



Kleur	Zwart
Inhoud	2x25ml /1:1. Voorzien van 1 statische mixer
Werktijd	4 min
Tack free	10 min
Volledige uitharding	24 uur
VOC	430g/kg
Viscositeit @23°C/50%rh	100.000mPas
Verwerkingstemp.	+6°C to 30°C
Temp bestendigheid	-50°C to -120°C
Maximale opvulling	+/- 4mm
Houdbaarheid	12 maanden, in originele en droge verpakking. Vorstvrij bewaren. @4-22°C, 50%rh