

KEMTEX PREFILL ZEROCLEAN

APPLICATIE

- KEMTEX PREFILL ZEROCLEAN vervangt het spuitpistool in kleine winkels.
- Dit product is gevuld met
 - een niet-vervuilend gas en
 - speciaal geselecteerde oplosmiddelen.
- KEMTEX PREFILL ZEROCLEAN spuitbussen (400 ml) zijn / kunnen gevuld worden met maximaal 100 ml verf.
- De viscositeit van de verf moet 140-240 sec (DIN cup 4, 20°C) bedragen, afhankelijk van het type verf. De oplosmiddelen in KEMTEX PREFILL verdampen binnen 10 minuten. De droogtijd is afhankelijk van de gebruikte lak. De dekkingsgraad van het oppervlak is ongeveer 1 à 2 m².
- Bijna elke verfsoort kan worden gebruikt. KEMTEX PREFILL is een zeer goed product voor het verdunnen van verven op acrylaatbasis, maar is ook geschikt voor het verdunnen van alkydverven en verven op cellulosebasis. In het geval van 2K-verven moet u zich realiseren dat de houdbaarheid beperkt is.
- Niet geschikt voor de meeste coatings op waterbasis.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Laat het oppervlak roest- en vuilvrij opdrogen.
- Bedek gebieden die niet moeten worden geschilderd.
- Schud het blik 2-3 minuten voor gebruik.
- Spuit een paar dunne lagen vanaf een afstand van 30 cm.
- Draai de bus na gebruik om en blijf spuiten tot alleen het gas eruit komt.

