

# TOPCLEAN - 5L (UN1719)

## BESCHRIJVING

- Professionele alkalische multifunctionele reiniger en ontvetter
- Ideaal voor het verwijderen van inktvlekken, vet, olie, nicotinesporen, voedselresten enz.
- Ook geschikt voor gebruik in mechanische werkplaatsen, voor het reinigen van motoren en vette onderdelen, garagevloeren, het reinigen van carrosserie vóór het lakken.
- Ook geschikt voor het reinigen van ruiten, glas, spiegels en PVC.
- Geschikt voor huishoudelijk en professioneel gebruik voor het reinigen van muren, vloeren, houtwerk, enz.
- Verwijdert roetvlekken op glas na een brand.
- Niet-toxisch
- Niet-ontvlambaar
- Biologisch afbreekbaar
- Indien gedoseerd, onschadelijk voor de huid
- Dubbel doeltreffend bij gebruik met heet water van 50°C

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| • Uiterlijk                 | vloeibare bereiding |
| • Geur                      | kenmerk             |
| • Viscositeit mPa.s/20°C    | 1                   |
| • Dampspanning/20°C Pa      | 2332                |
| • Relatieve dichtheid /20°C | 1,005               |
| • PH                        | 12,9                |
| • Spontane verbranding °C   | 230                 |
| • Vlampunt °C               | /                   |
| • Kookpunt/pad °C           | 100 - 173           |
| • Smeltpunt/pad °C          | 0                   |
| • Oplosbaarheid in water    | volledig oplosbaar  |



## GEBRUIKSAANWIJZING

- Handmatig gebruik:
  - Verdun 2,5% TOPCLEAN in water.
  - Gebruiken met een spons of borstel.
  - Goed spoelen.
- Smit:
  - Verdun 5 tot 10% TOPCLEAN in water.
  - Smit van onder naar boven.
  - Laat max. 2 minuten inwerken en spoel grondig uit met water.
- Toepassing onder hoge druk:
  - Voeg 0,5 tot 2% TOPCLEAN toe aan water met een temperatuur van 50°C.
  - Laat max. 2 minuten inwerken en spoel grondig met hoge druk.

## OPSLAG

- Bewaren in een goed gesloten verpakking, op een gesloten, vorstvrije en goed geventileerde plaats.
- Vermijd metalen verpakkingen.
- Voorzichtig behandelen om morsen te voorkomen.

**KEMTEX.BE**


HCT NV  
 Europaalaan 24b  
 9800 Deinze  
 Belgium (Europe)  
 T +32 (0)9 380 45 43  
 mail@kemtex.be


[www.kemtex.be](http://www.kemtex.be)

[@kemtexofficial](#)

[@kemtex\\_official](#)