

BESCHRIJVING

- Speciaal ontworpen voor het reinigen van verfapparatuur.
- Complexe samenstelling van krachtige, sneldrogende oplosmiddelen.
- Doorschijnende vloeistof met een karakteristieke geur en een hoog gehalte aan oplosmiddelen.
- Kooktemperatuur: 110 °C tot 130 °C.

GEbruik

- Reiniger voor door alle soorten verf vervuilde materialen.
- Niet langdurig in contact brengen met afdichtingen van spuitpistolen.
- Niet gebruiken als verfverdunder.
- Kan gebruikt worden als ontvetter, afhankelijk van de ondergrond.
- Zeer snelle ontvetter voor metalen oppervlakken.



GEbruikSAANWIJZING

- Gebruiken door borstelen, afvegen of onderdompelen.
- Samenstelling volgens verordening 648/2004

INHOUD

15.11801-5	5 LTR
15.11801-20	20 LTR

Nom INCI / IUCPA	%	N° CAS
TOLUENE	25-50	108-88-3
PROPANONE	25-50	67-64-1
ACETATE D'ETHYLE	10-15	141-78-6
ACETATE DE N-BUTYLE	10-15	123-86-4
ACETATE D'ISOPROPYLE	10-15	108-21-4
METHYLETHYLCETONE	5-10	78-93-3
METHYL ISOBUTYL CETONE	5-10	108-10-1
ETHYL ALCOHOL	1-5	64-17-5
ISOPROPYL ALCOHOL	1-5	67-63-0
XYLENE	1-5	1330-20-7
ETHYLBENZENE	0,1-0,5	100-41-4

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Licht ontvlambaar product, zorg voor goede industriële veiligheid en persoonlijke bescherming.
- Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.