

KEM-STRIPPER GEL SAFE 5L

BESCHRIJVING

- KEM-STRIPPER GEL SAFE wordt gebruikt voor het verwijderen van verven op waterbasis en polyurethaanverven. Geschikt voor het verwijderen van vloeren, roosters, applicatie- en voorbereidingsapparatuur.
- Voorkomen: Licht oranje vloeistof, licht thixotroop
- PH: zuur < 2
- Dichtheid: 1.0
- VOS-gehalte: 840 g/l (2004/42/EG - II B a) voorbereidende producten: maximaal 850 g/l)
- Vlampunt: 41°C

GEBRUIK

- KEM-STRIPPER GEL SAFE kan puur, dompel- of smeerbaar en bij kamertemperatuur worden gebruikt.
- De afbijttijd is afhankelijk van de dikte en de aard van de te verwijderen verf. Gemiddelde werkingsduur: 5 tot 15 minuten.
- LET OP: Na het verwijderen van de verflagen kunnen de gestripte oppervlakken enigszins glad blijven. Spoel met water indien nodig.
- GEVAAR: Geen water in het bad laten lopen.
- Werk in een geventileerde ruimte.
- In de cabine en het laboratorium, gebruik ventilatie.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
- Raadpleeg voor nadere informatie het veiligheidsinformatieblad.

