

KEM-STRIPPER VLOEIBAAR SAFE

BESCHRIJVING

- KEM-STRIPPER LIQUID SAFE verwijdt watergedragen en polyurethaan verflagen.
- Geschikt voor het strippen van vloeren en roosters.
- Ook geschikt voor het afbijten van lakken en beitsen.
- Droog residu-afbijtprincipe.
- Effectief op hout, steen, beton, staal, roestvrij staal, aluminium.
- Uiterlijk: kleurloze tot lichtgele vloeistof
- PH: zuur
- Dichtheid: 0,85
- VOC-gehalte: 760 g/l (2004/42/CE - II B (a) voorbereidende producten: 850g/l max.)
- Vlampunt: < 21°C
- Dit methyleenchloride vrij verfabijtmiddel voldoet aan de Verordening nr. 276/2010 van de Commissie van 31/03/2010*.

GEBRUIK

- KEM-STRIPPER LIQUID SAFE kan puur, dompel- of smeerbaar en bij kamertemperatuur gebruikt worden.
- De afbijttijd is afhankelijk van de dikte en de aard van de te verwijderen verf.
- Gemiddelde werkingsduur: 5 tot 15 minuten.
- LET OP: Na het verwijderen van de verflagen kunnen de gestripte oppervlakken enigszins glad blijven. Spoel met water indien nodig.
- GEVAAR: Geen water in het bad laten lopen.
- Werk in een geventileerde ruimte.
- In de cabine en het laboratorium, gebruik ventilatie.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
- Zuur product, wees voorzichtig met gevoelige oppervlakken.
- Raadpleeg voor nadere informatie het veiligheidsinformatieblad.

