

GERSON VERFSPUITMASKER A2P2 - MEDIUM

BESCHRIJVING

Halfgelaatsmasker klasse FFA2 P2R, beschermt tegen organische dampen van oplosmiddelen en verfspuitnevels. Goedkeuring CE 0194, EN 405:2001+A1:2009, EN 14387:2004+A1:2008

Het masker is compleet, met 2 stuks P2R voorfilters en 2 stuks A2 koolfilters. De voorfilters zijn verwisselbaar. De koolstofpatronen zijn vast aan het masker gemonteerd en worden niet vervangen.

Zodra de A2 koolfilters verzadigd zijn (na ca. 40 werkuren onder normale omstandigheden) kan men het complete masker weggooien en een nieuw masker nemen, i.p.v. een gebruikt masker te moeten reinigen. Het masker is daarom hygiënisch en tijdbesparend, makkelijk in gebruik en zonder onderhoud.

De voorfilters kunnen wel vervangen worden.

Na gebruik dient het masker te worden opgeborgen in de zak met stripsluiting

- Comfortabel masker voor een gunstige prijs
- Geheel voorgemonteerd, klaar voor gebruik
- Hygiënisch
- Geen tijdverlies door het wisselen van filters
- Geen voorraad van filters nodig
- Eenvoudig aan te passen dankzij de elastische banden

